КЛЕТЬ

АВТОМАТИЧЕСКИЕ РЭБ СИСТЕМЫ · ПРЕЗЕНТАЦИЯ МОДЕЛИ

ОБНАРУЖИТЕЛЬ [КЛЕТЬ] ОД

ДЕТЕКТОР ДРОНОВ · 11 ДИАПАЗОНОВ 300–7500 МГЦ

Компактный обнаружитель дронов: слушает эфир в 11 диапазонах от 300 до 7500 МГц и засекает БПЛА. Состояние и сигнал тревоги передаёт по LAN, RS-485 или USB — по этому сигналу комплекс РЭБ «Клеть» включает подавление автоматически.

ПАССИВНОЕ ОБНАРУЖЕНИЕ | LAN · RS-485 · USB | ПИТАНИЕ 10–80 В



LAN	300–7500	190 г	10–80 В
ВЕБ-ИНТЕРФЕЙС · RS-485 · USB	МГЦ · 11 ДИАПАЗОНОВ	МАССА БЕЗ АНТЕННЫ	ВНЕШНЕЕ ПИТАНИЕ

ЦЕНА 210 000 ₽

ОТДЕЛ ПРОДАЖ

+7 (495) 975-92-65

ПОЧТА

sales@reb-klet.ru

01 О СИСТЕМЕ

ОБНАРУЖИТЕЛЬ [КЛЕТЬ] ОД

Назначение. «Клеть ОД» — пассивный обнаружитель дронов. Устройство непрерывно сканирует эфир в 11 диапазонах от 300 до 7500 МГц и выявляет сигналы управления и видео БПЛА.

Подключение. LAN-порт (RJ45) со встроенным веб-интерфейсом — для удалённого управления и мониторинга. USB Type-C (эмуляция RS-232) и RS-485 передают состояние и сигнал тревоги — так обнаружитель подключается к системе охраны или к комплексу РЭБ «Клеть» для автоматического запуска подавления.

Исполнение. Габариты 99 × 57 × 24 мм, масса 190 г без антенны (230 г — полный комплект). Питание от внешнего источника 10–80 В, рабочая температура от −20 до +50 °C. Набор диапазонов может меняться в зависимости от версии ПО.

ПРИНЦИП РАБОТЫ

01 СКАНИРОВАНИЕ
Обнаружитель непрерывно и пассивно слушает эфир в 11 диапазонах 300–7500 МГц — сам ничего не излучает.

02 ОБНАРУЖЕНИЕ
Выявляет сигналы управления и видео БПЛА на подлёте.

03 ТРЕВОГА
Состояние и сигнал тревоги уходят по RS-485 или USB (RS-232) в систему охраны или на комплекс РЭБ.

04 АВТОЗАПУСК РЭБ
Комплекс «Клеть» по сигналу включает подавление без оператора; мониторинг — через веб-интерфейс по LAN.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РЕЖИМ	пассивный приём, без излучения
ИНТЕРФЕЙСЫ	LAN (веб-интерфейс), RS-485, USB Type-C
ПИТАНИЕ	внешний источник 10–80 В
ГАБАРИТЫ	99 × 57 × 24 мм
МАССА БЕЗ АНТЕННЫ	0,19 кг
ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ	−20…+50 °C

02 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТТХ ОБНАРУЖИТЕЛЬ [КЛЕТЬ] ОД

Тип	пассивный обнаружитель дронов
Диапазоны обнаружения	300–1000, 1000–1500, 1500–2000, 2000–2510, 2510–3200, 3200–4000, 4000–4500, 4500–5200, 5200–5550, 5550–6200, 6200–7500 МГц
Число диапазонов	11 · набор может меняться в зависимости от версии ПО
LAN	RJ45, собственный веб-интерфейс для удалённого управления и мониторинга
USB Type-C	эмуляция RS-232 — передача состояния и сигнала тревоги
RS-485	передача состояния и сигнала тревоги
Питание	внешний источник 10–80 В
Габариты	99 × 57 × 24 мм
Масса без антенны	0,19 кг
Масса полного комплекта	0,23 кг
Температура эксплуатации	−20...+50 °C

ЦЕНА

210 000 ₽

ДИАПАЗОНЫ ОБНАРУЖЕНИЯ

№	ДИАПАЗОН
01	300–1000 МГц
02	1000–1500 МГц
03	1500–2000 МГц
04	2000–2510 МГц
05	2510–3200 МГц
06	3200–4000 МГц
07	4000–4500 МГц
08	4500–5200 МГц
09	5200–5550 МГц
10	5550–6200 МГц
11	6200–7500 МГц

ДОКУМЕНТЫ

- Паспорт изделия
- Инструкция по эксплуатации
- Гарантия производителя

03 ПРЕИМУЩЕСТВА

ПОЧЕМУ ОБНАРУЖИТЕЛЬ [КЛЕТЬ] ОД

01 · ДИАПАЗОНЫ

11 ДИАПАЗОНОВ 300–7500 МГЦ

Перекрывает каналы управления и видео массовых дронов, включая FPV.

02 · СВЯЗКА С РЭБ

АВТОЗАПУСК ПОДАВЛЕНИЯ

Сигнал тревоги по RS-485 или USB запускает подавление комплекса «Клеть» без оператора.

03 · МОНИТОРИНГ

ВЕБ-ИНТЕРФЕЙС ПО LAN

Удалённое управление и контроль состояния через встроенный веб-интерфейс.

04 · РАЗМЕР

190 ГРАММОВ

Корпус 99 × 57 × 24 мм — ставится скрытно, на мачту или в шкаф.

05 · ПИТАНИЕ

ОТ 10 ДО 80 В

Работает от бортовой сети, АКБ или блока питания объекта.

06 · ДОКУМЕНТЫ

ПАСПОРТ И ГАРАНТИЯ

Обнаружитель поставляется с паспортом изделия, инструкцией по эксплуатации и гарантией производителя.

11	LAN	190 г	1 день
ДИАПАЗОНОВ 300–7500 МГЦ	ВЕБ-ИНТЕРФЕЙС	МАССА БЕЗ АНТЕННЫ	ОТВЕТ НА ЗАЯВКУ

04 КАК ЗАКАЗАТЬ

КАК ЗАКАЗАТЬ «КЛЕТЬ ОД»

Подберём связку «обнаружитель + комплекс РЭБ «Клеть»»: подавление включится само при появлении дрона. Пришлём КП с ценой, сроками и документами.

01
ЗАЯВКА
Объект, задача, количество.

02
ПОДБОР
Точки установки, связка с комплексом РЭБ.

03
КП И ДОКУМЕНТЫ
Цена, сроки, документация.

04
ПОСТАВКА
Отгрузка, настройка тревоги и веб-интерфейса.

УСЛОВИЯ

- **Оплата** — безналичный расчёт с НДС, 44-ФЗ / 223-ФЗ, тендеры, наличные
- **Связка с РЭБ** — автозапуск подавления «Клеть» по сигналу тревоги
- **Гарантия** и сервис производителя
- **Опт от 5 единиц** — спеццена от объёма партии

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ

+7 (495) 975-92-65

sales@reb-klet.ru

г. Москва, ул. Озёрная, 10

пн–пт · 09:00–18:00 (МСК)

СТРАНИЦА МОДЕЛИ И ЗАЯВКА ОНЛАЙН

ИНФОРМАЦИЯ НОСИТ СПРАВОЧНЫЙ ХАРАКТЕР И НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ